

令和7年度(繰)ラップ式簡易トイレ式購入に係る仕様書

1. 物 品 ラップ式簡易トイレ式

2. 物品内訳及び数量

No.	品名	数量
(1)	ラップ式簡易トイレ本体	36台
(2)	ラップ式簡易トイレ用バッテリー	36個
(3)	簡易トイレ用手すり	36基
(4)	簡易トイレ用ワンタッチテント	36基

3. 納入場所 角田市役所（角田市角田字大坊41）

4. 納入期限 令和8年12月18日（金）まで

5. 仕 様

物品は、以下に示す本体及び付属品で構成されるものとし、別記6の想定品と同程度又はそれ以上の能力を有すること。

(1) ラップ式簡易トイレ本体

項目	規格・内容
機 構	水を使わずに熱圧着で1回ごとに排せつ物をフィルムで密封するものであること。
操作方法	リモコン式ボタン操作で自動的に排せつ物を密封し、切り離すことができること。
組立方法	工具を使用せずに組み立てることができること。便座は取り外すことができ、水洗い及び次亜塩素酸消毒が可能であること。
寸 法	使用時：幅 390 mm、奥行き 460 mm、高さ 400 mm 程度 収納時：幅 390 mm、奥行き 460 mm、高さ 270 mm 程度
重 量	本体：概ね 12 kg以下 AC アダプター：概ね 500g 以下
材 質	本体・脚部：アルミ合金製 便座：ポリプロピレン樹脂
電 源	AC100V、50・60Hz（ACアダプター）又はDC14.4V（専用バッテリー） 又はDC12V（車用DCケーブル）を切り替えて選択できること。 ACアダプター及び電源コードが付属していること。
耐 荷 重	150 kg以上

(2) ラップ式簡易トイレ用バッテリー

項目	規格・内容
機 構	(1) ラップ式簡易トイレ本体に接続できること。
電池容量	6900mAh
出力電圧	14.4V
USB 出力	DC5V 最大 2A
充 電 池	リチウムイオンバッテリー
充電時間	概ね 4 時間以下 満充電での使用が複数回可能であること。
残量表示	有り (複数の段階で確認できること。)
適応規格	PSE、CE
寸 法	幅 86 mm、高さ 162 mm、厚み 30 mm 程度
重 量	概ね 650 g 以下

(3) 簡易トイレ用手すり

項目	規格・内容
構 造	(1) ラップ式簡易トイレ本体の規格に適合し、手すり及び背もたれがあり、組立式であること。
寸 法	本体：幅 570 mm、奥行き 570 mm、高さ 820 mm 程度 手すり高さ：615 mm 程度 背もたれ高さ：820 mm 程度
重 量	概ね 8 kg 以下
材 質	本体：鋼材 手すりクッション部：エラストマー

(4) 簡易トイレ用ワンタッチテント

項目	規格・内容
構 造	(1) ラップ式簡易トイレ本体の規格に適合すること。 天幕とフレームが一体となっており、広げるだけで自立するもの。
寸 法	展開時：幅 1250 mm、奥行き 1250 mm、高さ 1850 mm 程度 収納時：幅 610 mm、奥行き 610 mm、高さ 60 mm 程度
重 量	概ね 3 kg 以下
材 質	ポリエステル 遮光性があり透けない素材であること (採光部を除く)。
耐 水 圧	29.000mm 程度
通 気 口	有り

6. 想定品

- (1) ラップ式簡易トイレ本体
ラップポン・トレッカー WT-4GV(S) (日本セイフティー株式会社)
- (2) ラップ式簡易トイレ用バッテリー
ハンディーバッテリー (日本セイフティー株式会社)
- (3) 簡易トイレ用手すり
ラク・アーム WR-3 (日本セイフティー株式会社)
- (4) 簡易トイレ用ワンタッチテント
ワンタッチテント WPT-01 (日本セイフティー株式会社)

7. その他

- ・新品であること。
- ・ラップ式簡易トイレ一式は、国又は地方公共団体への納入実績のある既製品であり特注品ではないこと。
- ・受注者は、納品後、1年以内において物品の材料、設計、製造、設置方法に起因する不具合が生じたときは、修理又は交換する責を負うものとし、その費用も受注者が負うものとする。ただし、メーカー等が別に定めた保証期間が1年を超える場合にはそれを適用する。
- ・受注者は、速やかなアフターサービス及びメンテナンスが行える体制を有するものとする。
- ・輸送費等の納入に係る費用を含むものとする。
- ・仕様書に記載が無い事項については、発注者と受注者がその都度協議のうえ決定することとする。

8. 担当課 角田市総務部防災安全課